



ray série

NÁSTĚNNÉ DĚLENÉ KLIMATIZACE | RAY SÉRIE

VLASTNOSTI

- Energetická třída A++ / A+
- Funkce "I FEEL"
- Funkce "TEMPEROVÁNÍ 8 °C"

STANDARDNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Dálkový ovladač

VOLITELNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ

- Zdravotní filtry
- GSM modul G2S-T
- Řídicí modul SCMI-03S pro serverovny
- SAI-01 modul pro hlášení chyb
- SWM-04 WiFi modul

VNITŘNÍ JEDNOTKY
LZE KOMBINOVAT
S MULTI VARIABLE SÉRIÍ

PLASMA+TEC 



TECHNICKÉ PARAMETRY

MODEL			SIH-09BIR + SOH-09BIR2	SIH-12BIR3 + SOH-12BIR3	SIH-18BIR + SOH-18BIR
Výkon chlazení / topení	kW		2,7 / 2,8	3,2 / 3,4	4,6 / 5,2
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240	1~ / 50 / 220-240
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,2	6,5 / 4,1	6,4 / 4,0
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)	A++ / (A+, A+++, -)
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	40 / 37 / 33 / 21	42 / 36 / 32 / 23	44 / 42 / 38 / 31
	venkovní	dB(A)	51	52	55
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	773×250×185 / 8,5	849×289×215 / 10,5	970×300×225 / 13,0
	venkovní	mm/kg	732×555×330 / 24,5	732×555×330 / 25,0	732×555×330 / 26,5
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C		-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24	-15~43 / -15~24

MODEL			SIH-24BIR + SOH-24BIR		
Výkon chlazení / topení	kW		6,2 / 6,5		
Frekvence / Napětí	Fáze / Hz / V		1~ / 50 / 220-240		
SEER / SCOP	-		6,8 / 4,0		
Energetická třída chlazení / topení (prům., tepl., chlad.)	-		A++ / (A+, A+++, -)		
Akustický tlak v 1 m	vnitřní	dB(A)	48 / 45 / 37 / 30		
	venkovní	dB(A)	57		
Rozměry (š × v × h) / Hmotnost netto	vnitřní	mm/kg	970×300×225 / 13,5		
	venkovní	mm/kg	873×555×376 / 36,5		
Rozsah provozních teplot chlazení / topení	°C		-15~43 / -15~24		